

МИНЕРАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ «МАСТЕР РОК»

Натуральная негорючая термо-, звукоизоляция Master Rock «Мастер Рок»- первый отечественный утеплитель на основе базальтового волокна, производимый в Украине. «Мастер Рок»- инновационный высококачественный утеплитель, производимый на современном европейском оборудовании, отвечающий самым высоким требованиям мировых стандартов. Материал, обладающий уникальными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применение плит «Мастер Рок» позволяет создать комфортные условия внутри помещения - хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом. Коэффициент теплопроводности изделий 0.036 Вт/м К. Т.е. изделия из каменной ваты «Мастер Рок» обладают исключительными теплоизоляционными свойствами. Наряду с отличной паропроницаемостью, утеплитель позволяет легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций наружу. Эти свойства позволяют создать благоприятный внутренний климат помещений. Изделия «Мастер Рок» относятся к группе негорючих строительных материалов, эти качества позволяют на какое-то время задерживать процесс разрушения несущих конструкций зданий при возгорании. Благодаря своему строению - открытой пористой структуре - базальтовая вата «Мастер Рок» обладает отличными акустическими свойствами, улучшает воздушную звукоизоляцию помещения.«Мастер Рок»- один из немногих промышленных продуктов, позитивно влияющих на окружающую среду. Она значительно снижает потребление энергии, необходимой для промышленного процесса и содержания здания в теплом или холодном состоянии. За время эксплуатации теплоизоляция «Мастер Рок» экономит энергии в 100 раз больше, чем на нее затрачено.

«Мастер Рок» 30кг/м³

Утеплитель, на основе минерального базальтового волокна плотностью 30кг/м³, предназначен для шумо- и термоизоляции не нагружаемых конструкций. Основная область применения утеплителя – изоляция деревянных перекрытий, изоляция эксплуатируемых чердаков и подвесных потолков. «Мастер Рок»30 звукоизоляционный материал, позволяющий снизить уровень шума от внешних источников на 20%.



Свойства «Мастер Рок»30:

- Термоизоляция (сохраняет тепло зимой и защищает от жары летом);
- Высокий коэффициент пароизоляции (пар свободно выводится из помещения);
- Гидрофобность (влага не проникает в слой материала);
- Не горючесть (выдерживает температуру более 1000°C);
- Безотходность и удобство при монтаже;
- Долговечность (срок эксплуатации более 50лет);
- Звукоизоляционный эффект (способность поглощать шум);
- экологически чистый продукт.

Технические характеристики:

Номинальная плотность.....	30кг/м ³ ;
Расчетная теплопроводность λ.....	0,038Вт/мК;
Сопротивление теплопередаче.....	1.31м ² С°/Вт;
Длина мата.....	1000мм;
Ширина мата.....	600мм;
Количество в упаковке.....	10шт;
Предел огнестойкости.....	негорючее.

«Мастер Рок» 35кг/м³

Утеплитель, на основе минерального базальтового волокна плотностью 35кг/м³, предназначен для шумо- и термоизоляции не нагружаемых конструкций. Основная область применения утеплителя – изоляция полов на лагах, в системах многослойных стен, в наружных стенах с финишным слоем «сайдинг», в каркасных перегородках, деревянных перекрытиях, эксплуатируемых чердаках и вент. фасадах. «Мастер Рок»35 звукоизоляционный материал, позволяющий снизить уровень шума от внешних источников на 20%.

Свойства изделий «Мастер Рок»35:

- Термоизоляция (сохраняет тепло зимой и защищает от жары летом);
- Высокий коэффициент пароизоляции (пар свободно выводится из помещения);
- Гидрофобность (влага не проникает в слой материала);
- Не горючесть (выдерживает температуру более 1000°С);
- Безотходность и удобство при монтаже;
- Долговечность (срок эксплуатации более 50лет);
- Звукоизоляционный эффект (способность поглощать шум);
- экологически чистый продукт.

Технические характеристики:

Номинальная плотность.....	35кг/м ³ ;
Расчетная теплопроводность λ.....	0,036Вт/мК;
Сопrotивление теплопередаче.....	1.39м ² С°/Вт;
Длина мата.....	1000мм;
Ширина мата.....	600мм;
Количество в упаковке.....	10шт;
Предел огнестойкости.....	негорючее.

«Мастер Рок» 50кг/м³

Утеплитель, на основе минерального базальтового волокна плотностью 50кг/м³, предназначен для шумо- и термоизоляции не нагружаемых конструкций. Основная область применения утеплителя – изоляция полов на лагах, в системах многослойных стен, в наружных стенах с финишным слоем «сайдинг», в каркасных перегородках, деревянных перекрытиях, эксплуатируемых чердаках, вент. фасадах, в скатных кровлях. «Мастер Рок»50 звукоизоляционный материал, позволяющий снизить уровень шума от внешних источников на 20-25%.

Свойства изделий «Мастер Рок»50:

- Термоизоляция (сохраняет тепло зимой и защищает от жары летом);
- Высокий коэффициент пароизоляции (пар свободно выводится из помещения);
- Гидрофобность (влага не проникает в слой материала);
- Не горючесть (выдерживает температуру более 1000°С);
- Безотходность и удобство при монтаже;
- Долговечность (срок эксплуатации более 50лет);
- Звукоизоляционный эффект (способность поглощать шум);
- экологически чистый продукт.

Технические характеристики:

Номинальная плотность.....	50кг/м ³ ;
Расчетная теплопроводность λ.....	0,037Вт/мК;
Сопrotивление теплопередаче.....	1.35м ² С°/Вт;
Длина мата.....	1000мм;
Ширина мата.....	600мм;
Количество в упаковке.....	10шт;
Предел огнестойкости.....	негорючее.

«Мастер Рок» 80кг/м³

Утеплитель, на основе минерального базальтового волокна плотностью 80кг/м³, предназначен для шумо- и термоизоляции не нагружаемых конструкций. Основная область применения утеплителя – изоляция полов на лагах, в системах многослойных стен, в наружных стенах с финишным слоем «сайдинг», в каркасных перегородках, деревянных перекрытиях, эксплуатируемых чердаках, вент. фасадах, в скатных кровлях. «Мастер Рок»80 звукоизоляционный материал, позволяющий снизить уровень шума от внешних источников на 20-25%.

Свойства изделий «Мастер Рок»80:

- Термоизоляция (сохраняет тепло зимой и защищает от жары летом);
- Высокий коэффициент пароизоляции (пар свободно выводится из помещения);
- Гидрофобность (влага не проникает в слой материала);
- Не горючесть (выдерживает температуру более 1000°С);
- Безотходность и удобство при монтаже;
- Долговечность (срок эксплуатации более 50лет);
- Звукоизоляционный эффект (способность поглощать шум);
- экологически чистый продукт.

Технические характеристики:

Номинальная плотность.....	80кг/м ³ ;
Расчетная теплопроводность λ.....	0.04Вт/мК;
Сопrotивление теплопередаче.....	1.25м ² С°/Вт;
Длина мата.....	1000мм;
Ширина мата.....	600мм;
Количество в упаковке.....	10шт;
Предел огнестойкости.....	негорючее.

«Мастер Рок» 100кг/м³

Утеплитель, на основе минерального базальтового волокна плотностью 100кг/м³, предназначен для шумо- и термоизоляции не нагружаемых конструкций. Основная область применения утеплителя – изоляция полов на лагах, в системах многослойных стен, в наружных стенах с финишным слоем «сайдинг», в каркасных перегородках, деревянных перекрытиях, эксплуатируемых чердаках, вент. фасадах, в скатных кровлях. «Мастер Рок»100 звукоизоляционный материал, позволяющий снизить уровень шума от внешних источников на 20-25%.

Свойства изделий «Мастер Рок»100:

- Термоизоляция (сохраняет тепло зимой и защищает от жары летом);
- Высокий коэффициент пароизоляции (пар свободно выводится из помещения);
- Гидрофобность (влага не проникает в слой материала);
- Не горючесть (выдерживает температуру более 1000°С);
- Безотходность и удобство при монтаже;
- Долговечность (срок эксплуатации более 50лет);
- Звукоизоляционный эффект (способность поглощать шум);
- экологически чистый продукт.

Технические характеристики:

Номинальная плотность.....	100кг/м ³ ;
Расчетная теплопроводность λ.....	0.04Вт/мК;
Сопrotивление теплопередаче.....	1.25м ² С°/Вт;
Длина мата.....	1000мм;
Ширина мата.....	600мм;
Количество в упаковке.....	10шт;
Предел огнестойкости.....	негорючее.